

TECHNICAL DATA

ACABADO FENÓLICO SÓLIDO

Se recomienda para áreas de alta humedad, resistencia al graffiti. Ideal para parques acuáticos, zoológicos, playas, etc

MATERIALES

PLACAS DE FENOLICO WILSONART DE 16MM DE ESPESOR DE
ACERO INOXIDABLE TIPO 304 3PCV CALIBRE 20
ACERO INOXIDABLE TIPO 304 3PCV CALIBRE 12
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 12

Utilizamos solamente materiales certificados para la fabricación de nuestros productos.
Y todos nuestros sistemas de fabricación son supervisados por ingenieros especializados.

Construcción

Puertas, paneles, pilastras y panel mingitorio tiene 16 mm de espesor.

El fenólico es un material estructural a base de fibras celulósicas impregnadas de resina fenólica con Acabado decorativo impregnado de resina melamínica. Los cantos de las mamparas son en color negro y las puertas

Llevan un corte especial para dar privacidad al usuario.

Este acabado tiene resistencia al impacto de 1900 mm.

El sistema de fijación y nivelación esta integrado en las pilastras, y puede ser soporte al piso o colgadas (modelo imperio).

La base de la pilastra se fabrica con lamina galvanizada calibre 12 la cual se solda a la estructura de la pilastra. El sistema de nivelación es oculto con una cubierta de acero inoxidable tipo 304 calibre 20.

Nuestras bisagras, brackets, tope, jaladera Sanimodul^{MR}

Todos nuestros herrajes de acero inoxidable por su naturaleza tienen garantía de por vida.

La bisagra utilizada en este acabado es auto retorno de acero inoxidable tipo 304 calibre 12.

Los brackets, jaladera, tope, percha son fabricados en acero inoxidable tipo 304 calibre 12. Estos son pulidos individualmente para obtener el brillo natural del acero inoxidable y dar una apariencia mas elegante.

Nuestro pasador fabricado en zamac acabado brillante (no ferroso) es de importación y es el de mayor demanda a nivel internacional.

Colores: blanco de línea y puede ser fabricado en mas de 200 colores.